

## **Especificações Técnicas - Impressora Dual DS 348 - não fiscal**

### *Características de Impressão*

Tecnologia de impressão	- Matricial de impacto com 9 agulhas
Velocidade de impressão	- 3,1 linhas/segundo
Sentido de impressão	- Bidirecional
Espaçamento vertical	- 1/6 de polegada
Alimentação de linha	- 7 linhas/segundo
Número de colunas	- Modo condensado: 60 caracteres - Modo normal: 48 caracteres - Modo elite ou itálico: 40 caracteres
Atributos de impressão	- Normal, condensado, elite e itálico
Formação dos caracteres (horizontal x vertical)	- Modo condensado: matriz de 5 x 7 pontos - Modo normal: matriz de 7 x 7 pontos - Modo elite ou itálico: matriz de 9 x 9 pontos
Gerador de caracteres	- Padrão ASCII e ABICOMP
Mecanismo impressão	- SMP-280 (Samsung Electro-Mechanics)

### *Características operacionais*

Buffer de recepção	- 4 Kbytes
Vida da cabeça de impressão	- 120 milhões de caracteres (confiável) - 200 milhões de caracteres (total)
MTTR	- 3.000 horas (exceto cabeça de impressão)
MCBF	- 5.000.000 linhas

### *Especificação da bobina de papel*

Largura máxima da bobina de papel	- 76 mm
-----------------------------------	---------

### *Especificação do papel e da fita tintada*

Número de cópias	- 1 original mais 1 cópia
Gramatura	- 52 a 64 g/m <sup>2</sup>
Espessura	- 0,07 a 0,10 mm
Fita tintada	- Cartucho para impressora tipo SP 300 (13 mm x 8 m)

### *Alimentação*

Tensão de entrada	- 95 a 250 Volts
Frequência	- 50 a 60 HZ
Consumo	- 5w em repouso - 30w médios imprimindo - 60w pico